




Design: Böttcher & Kayser

freistil
145

STECKBRIEF


TECHNISCHER AUFBAU

- / Sitz: Stahlinnengestell
 - / Unterfederung: Wellenfeder
 - / Sitzpolster aus formgeschäumtem Polyurethan-Kaltschaum, „Raumgewicht“ 60 kg/m³
 - / Rücken: Stahlinnengestell
 - / Rückenpolster aus formgeschäumtem Polyurethan-Kaltschaum, „Raumgewicht“ 60 kg/m³
 - / Kreuzfuß mit 360° Drehgestell in der Oberfläche: Strukturlack schwarz
 - / Höhenverstellung – 30 mm – und Wippfunktion gegen Aufpreis
- Die Angaben zum „Raumgewicht“ können in einem Toleranzbereich von +/- 10% schwanken.




PROGRAMMÜBERSICHT

Frontansicht/Draufsicht




SE 145



SE 145

Seitenansicht



SE 145


HINWEISE

- / Bei Lederbezügen gibt es mehr Teilungsnähte als bei Stoffbezügen.
- / Ausführliche Hinweise dazu im Info-Teil.
- / Rapport -oder Musterstoffe können auf diesem Programm nicht verarbeitet werden.
- / Bitte bei Veloursbezügen beachten:
 - Stehen Modelle in unterschiedlichen Richtungen (z. B. Eck- oder Sesselgruppen) kommt es zu unterschiedlich gerichteten Florlagen und damit zu Unterschieden im Glanzverhalten und im Farbeindruck.
 - Bei Kappnähten oder kederartigen Nähten wird es zu Florgassen kommen.
 - Bei gestürzter Verarbeitung des Stoffes kommt es zu Schattierungseffekten.
 - Bei vertikal verlaufenden Nähten kann die Stofffarbe auf einem Nahtufer heller erscheinen als auf dem anderen.



Hochwertiger, legerer Polsteraufbau mit warentypischer Bildung von Wellen und Sitzabdrücken.

Frontansicht/Draufsicht/Seitenansicht



HCK 145

