




Design: freistil Design-Team

freistil
148

STECKBRIEF

TECHNISCHER AUFBAU

- / Holzinnengestell
 - / Unterfederung: Wellenfeder
 - / Sitzpolster aus Polyurethan Kaltschaum, "Raumgewicht" 37 kg/m³
 - / Rückenpolster aus Polyurethankaltschaum, "Raumgewicht" 30 kg/m³
 - / mit Vlies unterstept
 - / Stahl glatt pulverbeschichtet matt RAL 9017 Verkehrsschwarz (520)
 - Fußring drehbar
- Die Angaben zum „Raumgewicht“ können in einem Toleranzbereich von +/- 10 % schwanken.



HINWEISE

- / Kippgefahr:
Die Sessel ist ausschließlich zum Sitzen konzipiert. Davon abweichende Nutzungen, zum Beispiel als Aufstiegshilfe können es zum Kippen bringen. Wegen der Kippgefahr sollten es Kinder nur unter Aufsicht nutzen.
- / Hochwertiger, legerer Polsteraufbau mit warentypischer Bildung von Wellen und Sitzabdrücken.
- / Bei Lederbezügen gibt es mehr Teilungsnahten als bei Stoffbezügen. Ausführliche Hinweise dazu im Info-Teil.
- / Bitte bei Veloursbezügen beachten:
 - Stehen Modelle in unterschiedlichen Richtungen (z. B. Eck- oder Sesselgruppen) kommt es zu unterschiedlich gerichteten Flurlagen und damit zu Unterschieden im Glanzverhalten und im Farbeindruck.
 - Bei Kappnähten oder kederartigen Nähten wird es zu Florgassen kommen.
 - Bei gestürzter Verarbeitung des Stoffes kommt es zu Schattierungseffekten.
 - Bei vertikal verlaufenden Nähten kann die Stofffarbe auf einem Nahtufer heller erscheinen als auf dem anderen.



Hochwertiger, legerer Polsteraufbau mit warentypischer Bildung von Wellen und Sitzabdrücken.

PROGRAMMÜBERSICHT

Frontansicht/Draufsicht

